

A112 AUTOBIANCHI

1050cc

KW 52

COLLETTORE ORIGINALE
ORIGINALTEIL FÄCHERKRÜMMER
ORIGINAL MANIFOLD

ANTERIORE ORIGINALE
ORIGINALTEIL VORSHALLDÄMPFER
ORIGINAL FRONT SILENCER

CENTRALE ORIGINALE
ORIGINALTEIL MITTELSHALLDÄMPFER
ORIGINAL MIDDLE SILENCER



Type FI440200
e3152388

KC SRL UNIPERSONALE

Via Grazia Deledda, 59 Loc. Piccoppelle 46030 Borgo Virgilio (MN) - Italy
Tel. 0376-646246 info@csc-marmitte.it
www.csc-marmitte.it



CSC MARMITTE
SPORT EXHAUST SYSTEMS

A112 AUTOBIANCHI



CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE
ALLGEMEINE BETRIEBSERLAUBNIS CE
EC APPROVAL

Die Fa. **KC Srl** erklärt, dass der Sportschalldämpfer

Typ: FI440200

Genehmigt wurde am: 27/04/1995 und weiterfolgenden Aktualisierungen

Vom: Italienischen Ministerium für Verkehr und Transport

Homologation und Betriebserlaubnis nummer: e3 I 52388

Protokoll Nr: 03194/V

Dem genehmigten Original entspricht

Romanore di Borgo Virgilio (MN), 28/03/2017 09:51

La ditta **KC Srl** dichiara che il silenziatore di Scarico

Tipo: FI440200

Approvato il : 27/04/1995 e successivi aggiornamenti

Da: Ministero dei Trasporti Italiano

Omologazione n.: e3 I 52388

Protocollo n. 03194/V

E' conforme al tipo depositato all'origine.

Romanore di Borgo Virgilio (MN), 28/03/2017 09:51

The **KC Srl** Declares that the sport silencer

Type: FI440200

Approved on: 04/27th/1995 and following updating

From the: Ministero dei trasporti Italiano

Approval n: e3 I 52388

Record n. 03194/V

Is in conformity with the originally deposited type

Romanore di Borgo Virgilio (MN), 28/03/2017 09:51

EINBAUANLEITUNG

1. VERPACKUNG ENTFERNEN
2. PRODUKT AUF TRANSPORTSCHADEN PRÜFEN
3. MONTAGE
4. GUMMAUFHAENGUNG PRÜFEN, FALLS PORÖS ERNEUERN
5. ZUR LEICHTEREN MONTAGE SCHMIERFETT VERWENDEN

INSTRUCTION

1. REMOVE PACKAGING
2. CHECK ARTICLE ON DAMAGES
3. INSTALL THE EXHAUST SYSTEM
4. CHECK RUBBER BRACKET, IF POROUS, USE A NEW ONE
5. FOR SIMPLIFIED MOUNTING, USE A LUBRICANT

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. RIMUOVERE L'IMBALLAGGIO
2. VERIFICARE CHE LA MERCE SIA INTEGRA
3. MONTARE LO SCARICO
4. VERIFICARE GUARNIZIONI, CAMBIARE QUALORA FOSSERO USURATE
5. PER SEMPLIFICARE IL MONTAGGIO USARE UN LUBRIFICANTE O SPRAY ANTIGRIPPANTE